



Световозвращающие материалы

ООО «РИТС»  
+7 (495) 514–70–17  
+7 (926) 878–20–19  
5147017@mail.ru

## Технические характеристики световозвращающей пленки **RT 5050**.

**Срок службы в изделии:** 5 лет.

**Применение:** Указатели, временные дорожные знаки, продукция ОБТ.

**Формат материала и размер в упаковке:** 1.24м x 45.7м, (56 м2), 1,3м x 0,2м x 0,2 м. V – 0,07 М2.

**Вес в упаковке:** 21,5 кг + - 0,5 кг

**Доступные цвета:** Белый - желтый.

**Поверхность пленки:** ПЭТФ, плотная поверхность подходит для аппликаций, легко очищается.

**Толщина пленки:** 140 мкм.

**Подложка:** Силиконизированная бумага 130 мкм.

**Плотность подложки:** 120 г/кв.м.

**Тип клея:** Полиакрилат чувствительный к давлению.

**Температура наклеивания:** от +5 С до +30 С, наилучший результат достигается при t от +15 С.

**Рабочая температура:** от – 60 С до + 70 С.

**Коэффициенты световозвращения при различных углах обзора и углах падения [кд\*лк-1\*м-2].**

Observation Angle	Entrance Angle	White	Yellow	Red	Green	Blue
0.2°	-4°	30	20	14	8	5
0.5°	-4°	12	10	4	2.5	2.5