



Световозвращающие материалы

ООО «РИТС»
+7 (495) 514–70–17
+7 (926) 878–20–19
5147017@mail.ru

Технические характеристики световозвращающей пленки **RT 5050**.

Срок службы в изделии: 5 лет.

Применение: Указатели, временные дорожные знаки, продукция ОБТ.

Формат материала и размер в упаковке: 1.24м x 45.7м, (56 м2), 1,3м x 0,2м x 0,2 м. V – 0,07 М2.

Вес в упаковке: 21,5 кг + - 0,5 кг

Доступные цвета: Белый - желтый.

Поверхность пленки: ПЭТФ, плотная поверхность подходит для аппликаций, легко очищается.

Толщина пленки: 140 мкм.

Подложка: Силиконизированная бумага 130 мкм.

Плотность подложки: 120 г/кв.м.

Тип клея: Полиакрилат чувствительный к давлению.

Температура наклеивания: от +5 С до +30 С, наилучший результат достигается при t от +15 С.

Рабочая температура: от – 60 С до + 70 С.

Коэффициенты световозвращения при различных углах обзора и углах падения [кд*лк-1*м-2].

| Observation Angle | Entrance Angle | White | Yellow | Red | Green | Blue |
|-------------------|----------------|-------|--------|-----|-------|------|
| 0.2° | -4° | 30 | 20 | 14 | 8 | 5 |
| 0.5° | -4° | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 2.5 |